AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1127835) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK022939

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie	Klasyfikacja palet Dokumentacja ładunków
Dokumentacja ładunków	?

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	24 V DC (21,6 V DC ... 26,4 V DC)
Prąd znamionowy	Typ. 2,834 A, przy 24 V (68,01 W)

Wydajność

Typowa prędkość obiektu	0,5 m/s

Interfejsy

Formaty eksportu danych	FTP (obrazy bloków palet i ładunku palet) TCP/IP (protokół wyników)
Interfejs do konfiguracji	Interfejs WWW

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 °C ... +40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	0 °C ... +40 °C

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	1x SIM1012 PACS (w tym aktywowany Deep Learning) 3x midiCam2 (1,58 megapiksela; kolor) 2x obiektyw C-Mount 8 mm 1x obiektyw C-Mount 12 mm 2x oświetlenie 2x WTB16P 1x przełącznik Gigabit (8 przyłączy) 1x oprogramowanie PACS (razem z siecią klasyfikującą)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27281001
ECLASS 5.1.4	27289090
ECLASS 6.0	27289090
ECLASS 6.2	27289090
ECLASS 7.0	27289090
ECLASS 8.0	27289090
ECLASS 8.1	27289090
ECLASS 9.0	27289090
ECLASS 10.0	27289090
ECLASS 11.0	27289090
UNSPSC 16.0901	52161523

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK022939

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 21:57