AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1098321) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK017483

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługiwane produkty	Urządzenia programowalne Urządzenia ze zintegrowanym serwerem WWW
Kategoria produktu	Urządzenia programowalne
Procesor	i.MX6 Dual ARM Cortex - A9 1 GHz Dokładność RTC: +/- 30 ppm przy 25°C
Pamięć robocza	4 GB eMMC Flash 1 GB RAM
Dokumentacja	supportportal.sick.com
Inne funkcje	NEON dla przyspieszenia mediów SMID i trybu VFP OpenGL ES 2.0 OpenVG 1.1

Mechanika/elektryka

Wyświetlacz	
Wielkość	12,1 ″
Rozdzielczość	1.024 dpi x 768 dpi
Jasność	Typ. 480 cd/m²
Trwałość użytkowa podświetlenia	Typ. 50.000 h
Kąt obserwacji	89°, 89°, 89°, 89° (UDRL)
Kolor	24 bity (16,7 mln kolorów)
Ekran dotykowy	Wielodotykowy ekran pojemnościowy PCAP

Obudowa	
Szyba przednia	Szkło hartowane o grubości 4,0 mm, RAL 9005 (czarny)
Rama	Stop cynku, chromowane matowe
Strona tylna	Stal nierdzewna 1.4016, uszczelnienie piankowe

Napięcie zasilające	13 V DC ... 32 V DC
Pobór mocy	Typ. 17 W ≤ 39,2 W
Stopień ochrony	Przód: IP66 Tył: IP20
Klasa ochrony	III
Masa	+ 2.700 g
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	305,9 mm x 242,7 mm x 41 mm
Sposób zamocowania	Montaż wsuwany od przodu
MTBF	≥ 400.000 h

Interfejsy

Ethernet	(2)
Uwaga	RJ-45
Prędkość przesyłania danych	10/100 Mbit/s

USB	(2)
Uwaga	Przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania interfejsów, zawartych w instrukcji obsługi.
Funkcja	Host (typ A), OTG (typ Mico-AB)
Prędkość przesyłania danych	480 Mbit/s ... 5 Gbit/s

Zestaw do tworzenia aplikacji	SICK AppStudio
Karta pamięci	4 bit MMC/SDIO/SD/SDHC W zakres dostawy wchodzi: przemysłowa karta pamięci SD, min. 4 GB

Dane dotyczące otoczenia

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	IEC 61000-6-4:2006+AMD1:2010 / EN 61000-6-4:2007+A1:2011 / IEC 61000-6-2:2016 (Industrial Environment)
Temperatura otoczenia podczas pracy	–20 °C ... +60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	–20 °C ... +70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	5 ... 90 % RH, bez kondensacji
Wysokość zastosowania (n.p.m.)	Max. 3.000 m

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	SID120 Karta pamięci SD
Wskazówka	Zawiera substancje wpływające na jakość powłoki lakierniczej.
System operacyjny	Linux Yocto

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19200190
ECLASS 5.1.4	19200190
ECLASS 6.0	19200190
ECLASS 6.2	19200190
ECLASS 7.0	19200190
ECLASS 8.0	19200190
ECLASS 8.1	19200190
ECLASS 9.0	19200103
ECLASS 10.0	19200103
ECLASS 11.0	19200103
ECLASS 12.0	19200103
ETIM 5.0	EC001414
ETIM 6.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414

ETIM 8.0 EC001414
UNSPSC 16.0901 43211903

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK017483

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:58