



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1125534) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK022541

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obsługiwane produkty

Urządzenia ze zintegrowanym serwerem WWW
Seria Lector
Seria InspectorP
SICK Analytics Solutions
[SICK AppEngine](#)
[Field Analytics](#)

Kategoria produktu

Urządzenia programowalne

Procesor

Intel® Pentium® Gold-Processor G5400T

Pamięć robocza

16 GB RAM

Inne funkcje

Watch Dog Timer
Intel® Integrated Gfx graphic engine

Mechanika/elektryka

Wyświetlacz

Wielkość	15,6 "
Rozdzielczość	1.366 px x 768 px
Jasność	Typ. 400 cd/m ²
Kąt obserwacji	85° (prawa strona) 85° (lewa strona) 50° (góra) 80° (dół)

Ekran dotykowy Wielodotykowy ekran pojemnościowy LCD

Obudowa

Szyba przednia	Szkoło ITO, wzmocnione chemicznie, 2,4 ± 0,2 mm
Rama	Aluminium

Napięcie zasilające	24 V DC
Pobór mocy	60 W
Stopień ochrony	Przód: IP65
Masa	8.500 g
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	396,8 mm x 247,1 mm x 53 mm
Sposób zamocowania	Montaż VESA, Montaż wsuwany od przodu, Montaż naścienny (niezbędne oddzielne akcesoria)
MTBF	104.277 h

Interfejsy

Ethernet	1 (2)
Uwaga	RJ-45
Prędkość przesyłania danych	≥ 1.000 Mbit/s, GigE
USB	1 (4)
Uwaga	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Prędkość przesyłania danych	480 Mbit/s ... 5 Gbit/s
Szeregowy	1, RS-232, RS-422, RS-485
Karta pamięci	

1 x gniazdo M.2 Key E
1 x pełnowymiarowe gniazdo kart Mini

Dane dotyczące otoczenia

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 / EN 61000-6-2:2005+AC:2005
Temperatura otoczenia podczas pracy	0 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-15 °C ... +65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	20 ... 90 % RH

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	SID160 Pro Dysk SSD 256 GB Phoenix-Connector Zestaw do montażu wsuwanego od przodu
Wskazówka	Zawiera substancje wpływające na jakość powłoki lakierniczej.
System operacyjny	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19200190
ECLASS 5.1.4	19200190
ECLASS 6.0	19200190
ECLASS 6.2	19200190
ECLASS 7.0	19200190
ECLASS 8.0	19200190
ECLASS 8.1	19200190
ECLASS 9.0	19200103
ECLASS 10.0	19200103
ECLASS 11.0	19200103
ECLASS 12.0	19200103
ETIM 5.0	EC001414
ETIM 6.0	EC001414
ETIM 7.0	EC001414
ETIM 8.0	EC001414
UNSPSC 16.0901	43211903

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK022541
---------	---------------