



Produkt do integracji (1027093) serii Connection Device Basic - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK000779

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Krótki opis

Mały moduł przyłączeniowy do czytnika ręcznego
5 V i ICR80x

Obsługiwane produkty

Mobilne czytniki kodów kreskowych
ICR80x

Obsługa modułu kopiowania (klonowania) (CMC) Nie

Obsługa modułu wyświetlacza (CMD) Nie

Obsługa modułu zasilania (CMP) Nie

Obsługa modułu komunikacyjnego (CMF) Nie

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające (18 V DC ... 30 V DC)

Pobór mocy 4 W

Obudowa Polycarbonat

Kolor obudowy Niebieski (RAL 5012)

Stopień ochrony IP65

Klasa ochrony III

Masa 250 g

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm

Przyłącze skanera 15-pinowe gniazdo D-Sub-HD

Wtyk serwisowy 9-pinowy wtyk D-Sub (wewn.)

Interfejsy

Szeregowy , RS-232, RS-422, RS-485

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika

Wejścia dwustanowe

W zależności od podłączonego czujnika

Wyjścia dwustanowe

W zależności od podłączonego czujnika

Wskazania optyczne

6 LED

Program konfiguracyjny

SOPAS ET

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy 0 °C ... +40 °C

Temperatura składowania -20 °C ... +70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza ≤ 90 %, bez kondensacji

Certyfikaty

EU declaration of conformity 

UK declaration of conformity 

ACMA declaration of conformity 

China-RoHS 

Certyfikat EAC / DoC 

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27242208

ECLASS 5.1.4 27242608

ECLASS 6.0 27242608

ECLASS 6.2 27242608

ECLASS 7.0 27242608

ECLASS 8.0 27242608

ECLASS 8.1 27242608

ECLASS 9.0 27242608

ECLASS 10.0 27242608

ECLASS 11.0 27242608

ECLASS 12.0 27242608

ETIM 5.0 EC001604

ETIM 6.0 EC001604

ETIM 7.0 EC001604

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC 16.0901 32151705

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK000779
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 08:45