



Produkt do integracji (1042256) serii Connection Device Basic - SICK



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-SICK004296**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

## Cechy

Krótki opis

Mały moduł przyłączeniowy do jednego czujnika,  
4 złącza śrubowe PG, podstawowe urządzenie dla  
CMC600

Obsługiwane produkty

CLV61x - CLV65x  
Lector62x  
RFH6xx  
RFU62x

Obsługa modułu kopiowania (klonowania) (CMC) Tak

Obsługa modułu wyświetlacza (CMD) Nie

Obsługa modułu zasilania (CMP) Nie

Obsługa modułu komunikacyjnego (CMF) Nie

## Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające (10 V DC ... 30 V DC) <sup>1)</sup>

Pobór mocy 1 W

Obudowa Polycarbonat

Kolor obudowy Niebieski (RAL 5012)

Stopień ochrony IP65

Klasa ochrony III

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Masa                         | 260 g                         |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm |
| Przyłącze skanera            | 15-pinowe gniazdo D-Sub-HD    |
| Wtyk serwisowy               | 9-pinowy wtyk D-Sub (wewn.)   |

<sup>1)</sup> Napięcie zasilające podłączonego czytnika + 1 V.

## Interfejsy

Szeregowy , RS-232, RS-422, RS-485

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika

CAN 

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Wejścia dwustanowe     | W zależności od podłączonego czujnika |
| Wyjścia dwustanowe     | W zależności od podłączonego czujnika |
| Wskazania optyczne     | 9 LED                                 |
| Program konfiguracyjny | SOPAS ET                              |

## Dane dotyczące otoczenia

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura otoczenia pracy                | -35 °C ... +40 °C       |
| Temperatura składowania                    | -35 °C ... +70 °C       |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | ≤ 90 %, bez kondensacji |

## Certyfikaty

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EU declaration of conformity   |  |
| UK declaration of conformity   |  |
| ACMA declaration of conformity |  |
| China-RoHS                     |  |
| Certyfikat cULus               |  |
| Certyfikat EAC / DoC           |  |

## Klasyfikacje

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.0   | 27242208 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242608 |
| ECLASS 6.0   | 27242608 |
| ECLASS 6.2   | 27242608 |
| ECLASS 7.0   | 27242608 |
| ECLASS 8.0   | 27242608 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 8.1     | 27242608 |
| ECLASS 9.0     | 27242608 |
| ECLASS 10.0    | 27242608 |
| ECLASS 11.0    | 27242608 |
| ECLASS 12.0    | 27242608 |
| ETIM 5.0       | EC001604 |
| ETIM 6.0       | EC001604 |
| ETIM 7.0       | EC001604 |
| ETIM 8.0       | EC001604 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |

DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK004296 |
|---------|---------------|