



Element (1104670) serii RFU63x - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK018617

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie

Wersja

Kategoria produktu

Aprobata radiowa

Pasmo częstotliwości

Częstotliwość nośna

Moc wyjściowa

Standard RFID

Modulacja

Zasięg odczytu

Antena

Przyłącze anten
zewnętrznych

Odczyt masowy

Niezintegrowana

4 (możliwość ustawienia
pojedynczo do +30 dBm)

Identyfikacja - Transponder RFID

Long Range

Czytnik RFID bez wbudowanej anteny

Indie

UHF (860 MHz ... 960 MHz)

865,7 MHz ... 866,9 MHz

30 dBm na portach anten zewnętrznych, moc
regulowana

EPCglobal UHF Class 1 Generation 2,
ISO/IEC 18000-6 C

PR-ASK, DSB-ASK

≤ 10 m¹⁾



Inne funkcje

Diagnostyka, Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware, elastyczny format danych wyjściowych (dowolna parametryzacja), Heartbeat, Wyzwalanie, funkcje SICK AppSpace mogą być aktywowane za pomocą karty SD SDK6U-P00100 należącej do wyposażenia dodatkowego (dla oprogramowania wbudowanego $\geq 2.0.0$)

¹⁾ Zależnie od zastosowanego transpondera i warunków otoczenia.

Mechanika/elektryka

Typ przyłącza	1 x M12, wtyk 17-pinowy, kodowanie A 1 x M12, gniazdo 4-pinowe, z kodowaniem D 1 x USB, 5-pinowe gniazdo, typ Micro-B
Napięcie zasilające	18 V DC ... 30 V DC
Pobór mocy	Typ. 20 W
Obudowa	Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
Kolor obudowy	Niebieski, czarny, srebrny
Stopień ochrony	IP67
Klasa ochrony	III
Masa	2,1 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	239 mm x 197 mm x 40 mm
MTBF	> 100 lat(a)

Interfejsy

Ethernet	?, TCP/IP, OPC UA
Uwaga	Companion Spec V1.0 od wersji oprogramowania wbudowanego 2.20
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu), Interfejs serwisowy
Prędkość przesyłania danych	10/100 Mbit/s
PROFINET	?
Funkcja	PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (opcjonalnie za pośrednictwem modułu komunikacyjnego CDF600-2), Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu)
Prędkość przesyłania danych	10/100 Mbit/s

EtherNet/IP™	?
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu)
Prędkość przesyłania danych	10/100 Mbit/s

EtherCAT®	?
Rodzaj wbudowania	Opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej CDF600
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu)
Szeregowy	?, RS-232, RS-422
Uwaga	RS-422 tylko za pośrednictwem złącza 4-przewodowego
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu), Interfejs serwisowy
Prędkość przesyłania danych	0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kilobodów

CAN	?
Uwaga	CSN (SICK CAN Sensor Network)
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu)

PROFIBUS DP	?
Rodzaj wbudowania	Opcjonalnie za pośrednictwem zewnętrznego modułu sieci przemysłowej CDF600-2
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu)

USB	?
Uwaga	USB 2.0
Funkcja	Interfejs serwisowy

CANopen	?
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu)

Wejścia dwustanowe

2 (fizyczne, dodatkowo 2 wejścia logiczne za pośrednictwem opcjonalnej pamięci parametrów CMC600 w CDB620 / CDM420)

Wyjścia dwustanowe

2 (fizyczne, dodatkowo 2 wyjścia logiczne za pośrednictwem opcjonalnej pamięci parametrów CMC600 w CDB620 / CDM420)

Wskazania optyczne

7 diody LED, wielokolorowe (status urządzenia)
1 Dioda RGB LED (informacja zwrotna procesu)

Sygnalizacja dźwiękowa

Elementy obsługowe

Interfejsy użytkownika

Program konfiguracyjny

Interfejs do programowania

Karta pamięci

1 Sygnał akustyczny (informacja zwrotna)

2 przyciski (wybór i uruchomienie bądź zakończenie funkcji)

Serwer sieciowy

SOPAS ET ¹⁾

Dostosowane do użytkownika programowanie w środowisku programistycznym SICK AppStudio

Karta pamięci microSD
(klonowanie parametrów, zapisywanie danych)

¹⁾ Alternatywnie można wygenerować własne narzędzia konfiguracyjne w oparciu o język poleceń CoLa firmy SICK (np. we własnym oprogramowaniu lub w blokach funkcyjnych sterownika programowalnego).

Dane dotyczące otoczenia

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 301489-3 / EN 50121-4 (2017)

Odporność na drgania EN 60068-2-64:2008-02

Odporność na wstrząsy EN 60068-2-27:2009-05

Temperatura otoczenia pracy -30 °C ... +60 °C ¹⁾

Temperatura składowania -30 °C ... +70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza ± 90 %, bez kondensacji

¹⁾ Od wersji oprogramowania firmware V2.02.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27280401

ECLASS 5.1.4 27280401

ECLASS 6.0 27280401

ECLASS 6.2 27280401

ECLASS 7.0 27280401

ECLASS 8.0 27280401

ECLASS 8.1 27280401

ECLASS 9.0 27280401

ECLASS 10.0 27280401

ECLASS 11.0 27280401

ECLASS 12.0 27280401

ETIM 6.0 EC002998

ETIM 7.0 EC002998

ETIM 8.0 EC002998

UNSPSC 16.0901 52161523

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK018617
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 11:17