



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (6070051) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK041908

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Typ	Label
Pasma częstotliwości	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Częstotliwość nośna	865 MHz ... 928 MHz
Standard RFID	EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
Zasięg odczytu	
RFU61x	100 cm ¹⁾
RFU62x	200 cm ¹⁾
RFU63x/RFU65x	600 cm ¹⁾
Typ IC	Impinj Monza 4E
Pojemność pamięci (UII / user memory)	496/128 Bit
Cykle zapisu IC	≤ 100.000
Czas zachowania danych IC	< 50 lat(a)

¹⁾ Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.

Mechanika/elektryka

Obudowa	Papier
Kolor obudowy	Biały
Masa	1 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	15 mm x 97 mm x 0,2 mm

Budowa

Rodzaj montażu

Prostokątny

Samoprzylepny

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy −40 °C ... +85 °C ¹⁾

Temperatura składowania −40 °C ... +85 °C

¹⁾ Maks. temperatura, w przypadku której transponder RFID umożliwia interakcję z czytnikiem RFID.

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy 1 szt. odpowiada jednej rolce. Jedna rolka zawiera 250 etykiet

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27280402
ECLASS 5.1.4	27280402
ECLASS 6.0	27280402
ECLASS 6.2	27280402
ECLASS 7.0	27280402
ECLASS 8.0	27280402
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK041908
---------	---------------