



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (6052355) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK038917

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Typ	Label
Pasma częstotliwości	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Częstotliwość nośna	865 MHz ... 928 MHz
Standard RFID	EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
Zasięg odczytu	
RFU61x	70 cm ¹⁾
RFU62x	100 cm ¹⁾
RFU63x/RFU65x	500 cm ¹⁾
Cechy szczególne	High Temperature
Typ IC	NXP UCODE G2iM
Pojemność pamięci (UII / user memory)	256/512 Bit
Cykle zapisu IC	≤ 1.000
Czas zachowania danych IC	< 20 lat(a)

¹⁾ Typowa wartość; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.

Mechanika/elektryka

Obudowa	Przemysł tekstylny
Kolor obudowy	Kolor beżowy
Masa	+ 2,5 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	70 mm x 110 mm x 0,42 mm
Budowa	Prostokątny
Rodzaj montażu	Zatrzaski z tworzywa sztucznego

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy	-40 °C ... +85 °C ¹⁾
Temperatura stosowania	+ 230 °C, 60 min, 4 ²⁾
Temperatura składowania	-40 °C ... +85 °C

¹⁾ Maks. temperatura, w przypadku której transponder RFID umożliwia interakcję z czytnikiem RFID.

²⁾ Maks. temperatura, jaką może wytrzymać transponder RFID [temperatura maksymalna; czas trwania; cykle]. Aby zapewnić optymalne działanie, transpondery powinny całkowicie ostygnąć przed rozpoczęciem kolejnego cyklu temperaturowego.

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy Wielkość partii: 250 szt.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27280402
ECLASS 5.1.4	27280402
ECLASS 6.0	27280402
ECLASS 6.2	27280402
ECLASS 7.0	27280402
ECLASS 8.0	27280402
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK038917
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 12:48