



Produkt do integracji (1025363) serii Connection Device Modular - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK000638**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Krótki opis	Moduł przyłączeniowy do jednego czujnika
Obsługiwane produkty	CLV69x LMS400
Obsługa modułu kopiowania (klonowania) (CMC)	Tak
Obsługa modułu wyświetlacza (CMD)	Tak
Obsługa modułu zasilania (CMP)	Tak
Obsługa modułu komunikacyjnego (CMF)	Tak (PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet™)

Mechanika/elektryka

Pobór mocy	Pobór mocy czujnika + 0,5 W
Obudowa	Polycarbonat
Kolor obudowy	Niebieski (RAL 5012)
Stopień ochrony	IP65 ¹⁾
Klasa ochrony	III
Masa	870 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	192 mm x 167 mm x 70 mm
Przyłącze skanera	15-pinowe gniazdo D-Sub-HD, 15-pinowy wtyk D-Sub-HD

Wtyk serwisowy 9-pinowy wtyk D-Sub (wewn.)

¹⁾W przypadku zastosowania standardowego przewodu przyłączeniowego czytnika firmy SICK.

Interfejsy

Ethernet [?](#), TCP/IP

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika; wymagana dodatkowo odpowiednia brama sieci przemysłowej CMF

Szeregowy [?](#), RS-232, RS-422, RS-485

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika

CAN [?](#)

Uwaga W zależności od podłączonego czujnika

PROFIBUS DP [?](#)

Uwaga Wymagana dodatkowo odpowiednia brama sieci przemysłowej CMF

DeviceNet™ [?](#)

Uwaga Wymagana dodatkowo odpowiednia brama sieci przemysłowej CMF

Wejścia dwustanowe

W zależności od podłączonego czujnika

Wyjścia dwustanowe

W zależności od podłączonego czujnika

Wskazania optyczne

11 LED

Program konfiguracyjny

SOPAS ET

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy -35 °C ... +40 °C

Temperatura składowania -20 °C ... +70 °C

Dopuszczalna względna wilgotność powietrza < 90 %, bez kondensacji

Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)

UK declaration of conformity [?](#)

ACMA declaration of conformity [?](#)

China-RoHS [?](#)

Certyfikat cULus [?](#)

Certyfikat EAC / DoC [?](#)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK000638

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 11:52