



Wyłącznik bezpieczeństwa (6025113) serii i200 Lock - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK033768**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Typ czujnika	Elektromechanicznie
Zasada blokowania	Power to release
Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym do monitorowania zastawki	1
Liczba zestyków zwiernych do monitorowania zastawki	1
Liczba zestyków rozwiernych o działaniu wymuszonym do monitorowania drzwi	2
Liczba zestyków zwiernych do monitorowania drzwi	1
Liczba zestyków rozwiernych do monitorowania drzwi	0
Siła trzymająca F_{max}	2.600 N (EN ISO 14119) ¹⁾
Siła trzymająca F_{Zh}	2.000 N (EN ISO 14119)
Siła blokująca	≤ 30 N
Częstotliwość aktywacji	≤ 3.600 /h
Kierunki aktywacji	3
Prędkość rozruchowa	≤ 10 m/min

¹⁾Tylko w połączeniu z dostarczonymi śrubami mocującymi, jeżeli bez: 1950 N.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Wartość B_{10d}	2 x 10 ⁶ przełączeń (przy niewielkim obciążeniu)
Rodzaj konstrukcji	Rodzaj konstrukcji 2 (EN ISO 14119)
Poziom kodowania aktywatora	Niski poziom kodowania (EN ISO 14119)
Bezpieczny stan w przypadku usterki	Przełącznik nie ma wbudowanego wewnętrznego mechanizmu wykrywania błędów i w razie błędu nie może przyjąć stanu bezpiecznego. Za wykrywanie błędów odpowiada podłączony układ logiczny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Funkcje

Bezpieczna kaskada czujników Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką)

Interfejsy

Typ przyłącza Dławik kablowy, 3 x M20

Wskaźniki LEDs

Wskaźnik "Stan" ?

Dane elektryczne

Zasada działania	Przełącznik powolny
Kategoria użytkowa	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Znamionowy prąd roboczy / napięcie robocze	3 A (240 V AC) 3 A (24 V DC)
Znamionowe napięcie izolacji U_i	500 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp}	2.500 V
Rodzaj wyjścia	Styki elektromechaniczne
Pobór mocy	≤ 7 W
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	3 A gG
Napięcie przełączające	≥ 5 V DC
Prąd łączeniowy (napięcie łączeniowe)	≥ 5 mA (5 V DC)
Napięcie robocze elektromagnesu	(20,4 V DC ... 26,4 V DC)
Czas do załączenia magnesu	100 %
Zasada blokowania	Power to release

Dane mechaniczne

Masa	0,55 kg
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Żywotność mechaniczna 1×10^6 przełączeń

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia pracy	-20 °C ... +60 °C
Temperatura składowania	-20 °C ... +60 °C

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
Certyfikat cULus	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272603
ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 6.0	27272603
ECLASS 6.2	27272603
ECLASS 7.0	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 8.1	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
UNSPSC 16.0901	39122205

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033768