



Wyłącznik bezpieczeństwa (1105317) serii RE1 - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK018680**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Część systemowa	Czujnik z akuatorem
Typ czujnika	Magnetyczny
Liczba zestyków zwiernych	1
Liczba zestyków rozwiernych	1
Liczba zestyków sygnalizacyjnych	0
Odległość zadziałania pewnego S_{ao}	7 mm
Odległość zwolnienia pewnego S_{ar}	20 mm
Aktywne powierzchnie czujników	1
Kierunki aktywacji	5

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Wartość B_{10d}	2×10^7 przełączeń (przy niewielkim obciążeniu)
Rodzaj konstrukcji	Rodzaj konstrukcji 4 (EN ISO 14119)
Poziom kodowania aktywatora	Niski poziom kodowania (EN ISO 14119)

Bezpieczny stan
w przypadku usterki

Przełącznik nie ma wbudowanego wewnętrznego mechanizmu wykrywania błędów i w razie błędu nie może przyjąć stanu bezpiecznego. Za wykrywanie błędów odpowiada podłączony układ logiczny, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy.

Funkcje

Bezpieczna kaskada czujników Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką)

Interfejsy

Typ przyłącza Złącze wtykowe, M8, 4-biegunowe
Materiał nakrętki kołpakowej Mosiądz niklowany

Dane elektryczne

Rodzaj wyjścia Kontaktrony
Napięcie przełączające ≤ 30 V DC
Prąd łączeniowy ≤ 100 mA

Dane mechaniczne

Budowa Prostopadłościenny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 26 mm x 36 mm x 13 mm
Masa + 0,1 kg
Materiał obudowy VISTAL®

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony IP67 (IEC 60529)
Temperatura otoczenia pracy -30 °C ... $+60$ °C
Temperatura składowania -30 °C ... $+60$ °C
Odporność na drgania 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)
Odporność na wstrząsy 30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)

Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)
UK declaration of conformity [?](#)
China-RoHS [?](#)
Certyfikat UK-Type-Examination [?](#)

Certyfikat cULus	?
Certyfikat EAC / DoC	?
certyfikat TÜV	?
certyfikat TÜV załącznik	?
Certyfikat EC-Type-Examination	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272402
ECLASS 5.1.4	27272402
ECLASS 6.0	27272402
ECLASS 6.2	27272402
ECLASS 7.0	27272402
ECLASS 8.0	27272402
ECLASS 8.1	27272402
ECLASS 9.0	27272402
ECLASS 10.0	27272402
ECLASS 11.0	27272402
ECLASS 12.0	27274401
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122205

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK018680