



Przełączniki bezpieczeństwa (1085343) serii ReLy - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK014939**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Cechy

Zastosowania

Rozszerzenie wyjścia do OSSD

Kompatybilne typy czujników

Czujniki bezpieczeństwa z urządzeniami przełączającymi sygnał wyjściowy OSSD

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

SIL 3 (IEC 61508)

Kategoria

Kategoria 4 (ISO 13849-1)

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

PL e (ISO 13849-1)

PFH_D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) $1,0 \times 10^{-9}$

T_M (okres użytkowania)

20 lat(a) (ISO 13849-1)

Kategoria zatrzymania

0 (IEC 60204-1)

Funkcje

Ścieżka do monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM) [?](#)

Interfejsy

Typ przyłącza Wtyki czołowe z zaciskami sprężynowymi

Wejścia 2 wejścia bezpieczeństwa

Wyjścia 2 ścieżki prądowe zezwolenia (bezpieczne)
1 ścieżka prądowa komunikatów zwrotnych (do monitorowania urządzeń zewnętrznych, niezabezpieczona)

Wskaźniki LEDs

Dane elektryczne - Parametry eksploatacyjne

Zasilanie elektryczne Pasywne (brak aktywnego napięcia zasilania)

Pobór mocy (obwody wejściowe) $\leq 1,5$ W (DC)

Dane elektryczne - Wejścia bezpieczeństwa

Liczba	2
Napięcie wejściowe	
WYSOKI	24 V DC (15 V ... 30 V)
NISKI	0 V DC (-3 V ... 5 V)
Prąd wejściowy	≤ 50 mA
Szerokość impulsu testowego	≤ 1 ms
Częstość impulsów testowych	≤ 10 Hz

Dane elektryczne - Ścieżki prądowe zezwolenia

Czas odpowiedzi	12 ms
Liczba	2
Rodzaj wyjścia	Styki normalnie otwarte, o działaniu wymuszonym
Materiał styków	Stop srebra, napyłany złotem
Napięcie przełączające	10 V AC ... 230 V AC 10 V DC ... 230 V DC
Prąd łączeniowy	10 mA ... 6 A
Prąd sumaryczny	12 A
Żywotność mechaniczna	1×10^7 przełączeń
Kategoria przepięciowa	III (EN 60664-1)
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymawane U_{imp}	6 kV (EN 60664-1)

Dane elektryczne - Ścieżki prądowe komunikatów zwrotnych

Liczba	1
Rodzaj wyjścia	Styk normalnie zamknięty, o działaniu wymuszonym

Materiał styków	Stop srebra, napylany złotem
Napięcie przełączające	15 V AC ... 30 V AC 15 V DC ... 30 V DC
Prąd łączeniowy	3 mA ... 100 mA
Żywotność mechaniczna	1×10^7 przełączeń

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 18 mm x 124,6 mm x 85,5 mm

Masa 130 g

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (IEC 60529)
Temperatura otoczenia pracy	-25 °C ... +55 °C
Temperatura składowania	-25 °C ... +70 °C
Wilgotność powietrza	≤ 95 %, bez kondensacji
Emisja zakłóceń	Według normy IEC 61000-6-4
Odporność na zakłócenia	Według normy IEC 61326-3-1 Według normy IEC 61000-6-2 Według normy IEC 60947-5-1

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
ACMA declaration of conformity	?
China-RoHS	?
Certyfikat CCC	?
Certyfikat UK-Type-Examination	?
Certyfikat cULus	?
Certyfikat EAC / DoC	?
certyfikat cTUVus	?
Certyfikat EC-Type-Examination	?
Certyfikat Third party	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27371990
ECLASS 5.1.4	27371990
ECLASS 6.0	27371819
ECLASS 6.2	27371819
ECLASS 7.0	27371819

ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 8.1 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
UNSPSC 16.0901 41113704

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK014939

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:07