



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (6032636) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK034219

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Technika przyłączeniowa

Materiał, złącze wtykowe

Kolor, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Moment dokręcenia

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 10 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu

Gniazdo, M12, 5 pinów, prosty, kodowanie B

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

TPU

Czarny

CuZn, niklowany

0,5 Nm

12 m, 2 żyły, PUR, bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Fioletowy

7,6 mm

2 x 0,34 mm²

Ekranowany

Cykle gięcia	≥ 1.000.000
Napięcie znamionowe	
≤ 60 V	
Napięcie znamionowe	1,5 kV
Obciążalność prądowa	4 A
Prędkość przesuwania	3 m/s
Droga przemieszczenia	5 m
Przyspieszenie	≤ 5 m/s ²
Typ sygnału	PROFIBUS DP
Wykonanie specjalne	Skręcany parami
Obszar zastosowania	Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym
Stopień ochrony	IP67
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	−25 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	−50 °C ... +80 °C
Tryb przewodnika kablowego	−25 °C ... +60 °C
Głowica	−25 °C ... +85 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Nr kat.	OC-SICK034219
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 09:55