



Przewód (6045277) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK037177

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Blokada złącza wtykowego

Materiał, złącze wtykowe

Kolor, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Moment dokręcenia

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 8 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 4 x średnica przewodu

Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D

Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D

Zamknięcie gwintowane szybkozamykające
TPU

Czarny

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

0,4 Nm

5 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PUR,
bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Kolor niebieski

6,4 mm

2 x 2 x 0,14 mm²

Ekranowany

Napięcie znamionowe

≤ 60 V

Obciążalność prądowa

4 A

Typ sygnału

Ethernet

Właściwości dotyczące przesyłania

CAT5

Prędkość przesyłania danych

≤ 100 Mbit/s

Stopień ochrony

IP65/ IP67

Opis

Przewód 5 m, wtyk M12 prosty – wtyk M12 prosty

Temperatura robocza

W stanie ruchomym –20 °C ... +80 °C

Przy ułożeniu nieruchomym –40 °C ... +80 °C

Głowica –25 °C ... +90 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312

ECLASS 5.1.4 19030312

ECLASS 6.0 27060304

ECLASS 6.2 27060304

ECLASS 7.0 27060304

ECLASS 8.0 27060304

ECLASS 8.1 27060304

ECLASS 9.0 27060304

ECLASS 10.0 27060304

ECLASS 11.0 27060304

ECLASS 12.0 27060304

ETIM 5.0 EC000830

ETIM 6.0 EC000830

ETIM 7.0 EC003249

ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK037177