



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (6050636) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK038371

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Przewód	5 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Zielony
Średnica przewodu	6,5 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm ²
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 7 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 3 x średnica przewodu
Typ sygnału	PROFINET
Właściwości dotyczące przesyłania	CAT5
Prędkość przesyłania danych	≤ 100 Mbit/s

Opis	Głowica A: wtyk, M12, 4-pinowy, kątowy, kodowanie D głowica B: wtyk M12, 4-pinowy, kątowy, kodowanie D przewód: PUR, bezhalogenowy, ekranowany, 4 x 0,34 mm ² , Ø 6,5 mm
Temperatura robocza	
Przy ułożeniu nieruchomym	-20 °C ... +80 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK038371
---------	---------------