



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód (6050634) - SICK



Numer artykułu SKU:  
OC-SICK038369

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Typ przyłącza - głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D
Typ przyłącza - głowica B	Wtyk, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D
Blokada złącza wtykowego	Zamknięcie gwintowane szybkozamykające
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Przewód	10 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Kolor niebieski
Średnica przewodu	6,4 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,14 mm <sup>2</sup>
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 8 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 4 x średnica przewodu
Typ sygnału	Ethernet
Właściwości dotyczące przesyłania	CAT5
Prędkość przesyłania danych	≤ 100 Mbit/s

## Opis

Głowica A: wtyk, M12, 4-pinowy, kątowy,  
kodowanie D głowica B: wtyk M12, 4-pinowy,  
kątowy, kodowanie D przewód: PUR,  
bezhalogenowy, ekranowany, 2 x 2 x  
0,14 mm<sup>2</sup>, Ø 6,4 mm

Temperatura robocza

Przy ułożeniu nieruchomym -20 °C ... +80 °C

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK038369