



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (2109203) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK030930

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Blokada złącza wtykowego

Materiał, złącze wtykowe

Kolor, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Moment dokręcenia

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 15 x średnica przewodu

Tryb przewodnika kablowego > 15 x średnica przewodu

Gniazdo, M12, 5 pinów, kątowny, kodowanie B

Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Z możliwością przykręcenia

TPU

Czarny

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

0,4 Nm

10 m, 5 żył, PUR

PUR

Zielony

8 mm

3 x 2 x 0,22 mm²

Ekranowany

Cykle gięcia	5.000.000
Napięcie znamionowe	
≤ 60 V AC/DC	
Obciążalność prądowa	4 mA
Prędkość przesuwania	1,6 m/s
Droga przemieszczenia	10 m
Przyspieszenie	≤ 3 m/s ²
Typ sygnału	Interbus
Obszar zastosowania	Tryb przewodnika kablowego
Stopień ochrony	IP65/ IP67
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	−30 °C ... +70 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	−40 °C ... +80 °C
Głowica	−25 °C ... +90 °C
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Kategoria przepięciowa	II

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

Nr kat.	OC-SICK030930
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 12:45