



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (6061538) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK040804

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Materiał, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Moment dokręcenia

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 8 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 4 x średnica przewodu

Napięcie znamionowe

≤ 50 V

Obciążalność prądowa

Typ sygnału

Właściwości dotyczące przesyłania

Wtyk, RJ45, 4 piny, prosty

Wtyk, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D

TPU

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

0,4 Nm

10 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PUR,
bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Kolor niebieski

6,4 mm

2 x 2 x 0,14 mm²

1 A

Ethernet

CAT5

Prędkość przesyłania danych

≤ 100 Mbit/s

Obszar zastosowania

Obszar smarowania olejem/środkiem
smarnym

Stopień ochrony

IP67 (M12), IP20 (RJ45)

Temperatura robocza

W stanie ruchomym -20 °C ... +80 °C

Przy ułożeniu nieruchomym -40 °C ... +80 °C

Głowica -25 °C ... +60 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312

ECLASS 5.1.4 19030312

ECLASS 6.0 27060304

ECLASS 6.2 27060304

ECLASS 7.0 27060304

ECLASS 8.0 27060304

ECLASS 8.1 27060304

ECLASS 9.0 27060304

ECLASS 10.0 27060304

ECLASS 11.0 27060304

ECLASS 12.0 27060304

ETIM 5.0 EC000830

ETIM 6.0 EC000830

ETIM 7.0 EC003249

ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK040804