



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (6059450) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK040438

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 7 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 3 x średnica przewodu

Typ sygnału

Stopień ochrony

Temperatura robocza

Przy ułożeniu nieruchomym -20 °C ... +60 °C

Wtyk, RJ45, 4 piny, prosty

Wtyk, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D

30 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PVC

PVC

Kolor zielony (RAL 6018)

6,5 mm

0,34 mm²

Ekranowany

PROFINET, EtherCAT[®]

IP65/ IP67/ IP69K (M12), IP20 (RJ45)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0

19030312

ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK040438
---------	---------------