



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (6053217) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK039207

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Kolor, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Moment dokręcenia

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 5 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu

Napięcie znamionowe

≤ 50 V

Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D

Wtyk, RJ45, 8 pinów, prosty

Czarny

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

0,4 Nm

5 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PUR,
bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Zielony

6,5 mm

4 x 0,34 mm²

Ekranowany

Obciążalność prądowa	1 A
Typ sygnału	PROFINET
Właściwości dotyczące przesyłania	CAT5
Prędkość przesyłania danych	≤ 100 Mbit/s
Narażanie na skręcanie	± 180°
Cykle skręcania	1.000.000
Obszar zastosowania	Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym Robot
Stopień ochrony	IP67 (M12), IP20 (RJ45) ¹⁾
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	−40 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	−40 °C ... +80 °C
Głowica	−25 °C ... +80 °C

¹⁾ M12.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK039207