



Przewód (6039488) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK035816

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, kątowny, kodowanie D
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, RJ45, 8 pinów, prosty
Moment dokręcenia	0,4 Nm
Przewód	5 m, 4 żyły, AWG26, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Zielony
Średnica przewodu	6,4 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,14 mm ²
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 8 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 4 x średnica przewodu
Napięcie znamionowe	
	≤ 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Typ sygnału	Ethernet
Właściwości dotyczące przesyłania	CAT5

Prędkość przesyłania danych

≤ 100 Mbit/s

Wykonanie specjalne

Skręcany parami

Stopień ochrony

IP67 (M12), IP20 (RJ45) ¹⁾

Temperatura robocza

W stanie ruchomym -20 °C ... +80 °C

Przy ułożeniu nieruchomym -40 °C ... +80 °C

Głowica -25 °C ... +90 °C

¹⁾ M12.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312

ECLASS 5.1.4 19030312

ECLASS 6.0 27060304

ECLASS 6.2 27060304

ECLASS 7.0 27060304

ECLASS 8.0 27060304

ECLASS 8.1 27060304

ECLASS 9.0 27060304

ECLASS 10.0 27060304

ECLASS 11.0 27060304

ECLASS 12.0 27060304

ETIM 5.0 EC000830

ETIM 6.0 EC000830

ETIM 7.0 EC003249

ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK035816