



Przewód (2122743) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031493

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A
Typ przyłącza – głowica B
Blokada złącza wtykowego
Materiał, złącze wtykowe
Kolor, złącze wtykowe
Materiał, nakrętka radełkowa
Moment dokręcenia
Rozwartość klucza
Przewód
Materiał, płaszcz
Kolor, płaszcz
Średnica przewodu
Przekrój poprzeczny przewodu
Ekranowanie

Wtyk, M12, 4 piny, kątowny, kodowanie D
Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Z możliwością przykręcenia
TPU
Czarny
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
0,6 Nm
13
20 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy
PUR, bezhalogenowy
Zielony
6,7 mm
0,34 mm²
Ekranowany

Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 12 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Tryb przewodnika kablowego	> 12 x średnica przewodu
Cykle gięcia	3.000.000
Napięcie znamionowe	≤ 60 V DC
Napięcie znamionowe	1,5 kV
Obciążalność prądowa	4 A
Prędkość przesuwania	3,3 m/s
Droga przemieszczenia	5 m
Przyspieszenie	≤ 2 m/s ²
Typ sygnału	Ethernet, PROFINET
Właściwości dotyczące przesyłania	CAT5e
Prędkość przesyłania danych	≤ 0,1 Gbit/s
Obszar zastosowania	Tryb przewodnika kablowego Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym
Dopuszczenia	CE UL
Stopień ochrony	IP65 / IP66K / IP67
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	-30 °C ... +70 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	-40 °C ... +80 °C
Tryb przewodnika kablowego	-30 °C ... +70 °C
Głowica	-25 °C ... +85 °C
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	> 100 MΩ
Kategoria przepięciowa	III
Rezystancja skrośna	< 30 mΩ
Odporność termiczna, przewód surowy	Trudnopalny zgodnie z UL 1581 sekcja 1060 (FT1), sekcja 1061 (cable flame), sekcja 1080 (VW-1) / IEC 60332-1-2

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27061801
ECLASS 5.1.4	27061801
ECLASS 6.0	27061801
ECLASS 6.2	27061801
ECLASS 7.0	27061801
ECLASS 8.0	27061801
ECLASS 8.1	27061801

ECLASS 9.0	27061801
ECLASS 10.0	27061801
ECLASS 11.0	27061801
ECLASS 12.0	27061801
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599
ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031493
---------	---------------