



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (2108141) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK030901

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A
Typ przyłącza – głowica B
Kolor, złącze wtykowe
Materiał, nakrętka radełkowa
Moment dokręcenia
Przewód
Materiał, płaszcz
Kolor, płaszcz
Średnica przewodu
Przekrój poprzeczny przewodu
Ekranowanie
Napięcie znamionowe
 $\leq 60 \text{ V}$
Napięcie znamionowe
Typ sygnału
Właściwości dotyczące przesyłania
Prędkość przesyłania danych
Obszar zastosowania

Wtyk, M12, 4 piny, kątowny, kodowanie D
Wtyk, RJ45, 4 piny, prosty
Czarny
Stal nierdzewna (V4A/1.4404)
0,6 Nm
10 m, 4 żyły, CAT5, PUR
PUR
Czarny
6,7 mm
 $2 \times 2 \times 0,34 \text{ mm}^2$
Ekranowany

1 kV
Ethernet
CAT5
 $\leq 100 \text{ Mbit/s}$
Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym
Outdoor
Odporność na działanie wody morskiej
Odporność na zginanie na zimno

Stopień ochrony	IP67 (M12), IP20 (RJ45)
Temperatura robocza	
Przy ułożeniu nieruchomym	−40 °C ... +80 °C
Głowica	−25 °C ... +85 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK030901