



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przewód (2128414) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031700

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Blokada złącza wtykowego

Materiał, złącze wtykowe

Kolor, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Moment dokręcenia

Rozwartość klucza

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Wtyk, M12, 8 pinów, kątowny, Kodowanie X

Wtyk, RJ45, 8 pinów, prosty

Przyłącze przykręcane (M12), blokada
zatraskowa (RJ45)

TPU

Czarny

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

0,6 Nm

13

5 m, 8 żył, TPE

TPE

Turkusowy

7,4 mm

0,14 mm²

Ekranowany

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 10 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu

Tryb przewodnika kablowego > 20 x średnica przewodu

Napięcie znamionowe, przewód surowy 600 V AC

Napięcie kontrolne, przewód surowy 500 V AC

Napięcie znamionowe

48 V AC

60 V DC

Napięcie znamionowe 1 kV

Obciążalność prądowa 0,5 A

Prędkość przesuwania 1,2 m/s

Droga przemieszczenia 0,6 m

Przyspieszenie $\leq 2,4 \text{ m/s}^2$

Typ sygnału Ethernet, Gigabit Ethernet

Właściwości dotyczące przesyłania Sieć przemysłowa, CAT6A

Prędkość przesyłania danych $\leq 10 \text{ Gbit/s}$

Narażanie na skręcanie 1 m

Cykle skręcania 3.000.000

Cykli na minutę 60

Obszar zastosowaniaTryb przewodnika kablowego
Robot
Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym**Dopuszczenia**CE
UL**Nr pliku UL**

E513908

Stopień ochrony

IP65/ IP67 (M12), IP20 (RJ45)

Temperatura roboczaPrzy ułożeniu nieruchomym $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ Głowica $-25 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Stopień zanieczyszczenia 3

Rezystancja izolacji > 100 mΩ

Kategoria przepięciowa III

Rezystancja skrośna < 30 mΩ

Odporność termiczna, przewód surowy Trudnopalny zgodnie z IEC 60332-1-2

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK031700