



## Fotoprzełącznik światłowodowe i światłowody (7129637) serii LBS/LIS - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK044225**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

### OPIS PRODUKTU

## Cechy

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Typ urządzenia                       | Światłowód       |
| Zasada działania                     | System odbiciowy |
| Do fotoprzełączników światłowodowych | WLL260           |
| Długość światłowodu                  | 3.000 mm         |
| Materiał, włókno                     | Włókno szklane   |
| Materiał, płaszcz                    | Stal nierdzewna  |

## Mechanika/elektryka

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Promień gięcia światłowodu          | 19 mm              |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -58 °C ... +315 °C |

## Klasyfikacje

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.0   | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0   | 27270905 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 6.2     | 27270905 |
| ECLASS 7.0     | 27270905 |
| ECLASS 8.0     | 27270905 |
| ECLASS 8.1     | 27270905 |
| ECLASS 9.0     | 27270905 |
| ECLASS 10.0    | 27270905 |
| ECLASS 11.0    | 27270905 |
| ECLASS 12.0    | 27270905 |
| ETIM 5.0       | EC002651 |
| ETIM 6.0       | EC002651 |
| ETIM 7.0       | EC002651 |
| ETIM 8.0       | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

---

## DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK044225 |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 19:46