



Fotoprzełącznik światłowodowe i światłowody (7022903) serii LBS/LIS - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK044117**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Typ urządzenia | Światłowód |
| Zasada działania | System odbiciowy |
| Do fotoprzełączników światłowodowych | WLL260 |
| Długość światłowodu | 5.000 mm |
| Materiał, włókno | Włókno szklane |
| Materiał, płaszcz | Stal nierdzewna |

Mechanika/elektryka

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Promień gięcia światłowodu | 19 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -58 °C ... +315 °C |

Klasyfikacje

| | |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |

| | |
|----------------|----------|
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK044117 |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:47