



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Przewód czujnika/elementu wykonawczego (6058291) - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK040111**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Technika przyłączeniowa

Materiał, złącze wtykowe

Kolor, złącze wtykowe

Materiał, nakrętka radełkowa

Moment dokręcenia

Rozwartość klucza

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Gniazdo, M12, 4 piny, prosty

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

PP

Szary

Stal nierdzewna (V4A/1.4404)

0,6 Nm

14

2 m, 4 żyły, PP

PP<sup>1)</sup>

Szary

4,6 mm

0,34 mm<sup>2</sup>

Nieekranowany

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promień gięcia            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W stanie ruchomym         | > 10 x średnica przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przy ułożeniu nieruchomym | > 5 x średnica przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cykle gięcia              | ≥ 4.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Napięcie znamionowe       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | ≤ 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe       | 2,5 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obciążalność prądowa      | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Typ sygnału               | Przewód czujnika/elementu wykonawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Narażanie na skręcanie    | 180° / 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obszar zastosowania       | Strefy higieniczne i mokre<br>Tryb przewodnika kablowego<br><br>Ten produkt jest zasadniczo odporny na chemiczne środki czyszczące (patrz ECOLAB) i pozostałe substancje, takie jak H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> , CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> . Przed montażem w celu dłuższego użytkowania należy sprawdzić odporność materiału na używany środek czyszczący. Odporny na kwas mlekowy i nadtlenek wodoru (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sup>2)</sup> |
| Wskazówka                 | Ecolab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopuszczenia              | IP67/ IP69K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stopień ochrony           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura robocza       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| W stanie ruchomym         | -25 °C ... +105 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przy ułożeniu nieruchomym | -40 °C ... +105 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>1)</sup> Nie zawierają silikonu, halogenu oraz LABS.<sup>2)</sup> Przetestowane środki czyszczące: 3% P3 – topax 990, 5% P3 – topoactive 200, 5% P3 – topax 52, 3% P3 – topax 66, 3% P3 – topoactive OKTO; grupa materiału izolacyjnego: kat. I.

## Klasyfikacje

|              |          |
|--------------|----------|
| ECLASS 5.0   | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4 | 19030312 |
| ECLASS 6.0   | 27060304 |
| ECLASS 6.2   | 27060304 |
| ECLASS 7.0   | 27060304 |
| ECLASS 8.0   | 27060304 |
| ECLASS 8.1   | 27060304 |
| ECLASS 9.0   | 27060304 |
| ECLASS 10.0  | 27060304 |
| ECLASS 11.0  | 27060304 |

ECLASS 12.027060304

ETIM 5.0EC000830

ETIM 6.0EC000830

ETIM 7.0EC003249

ETIM 8.0EC003249

UNSPSC 16.090126121604

DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK040111 |
|---------|---------------|