



Przewód czujnika/elementu wykonawczego (2062302) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK029218

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M23, 12 pinów, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, nikielowany
Przewód	10 m, 12 żył
Kolor, płaszcz	Czarny
Średnica przewodu	7,8 mm
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu	
Tryb przewodnika kablowego > 7,5 x średnica przewodu	
Napięcie znamionowe	
	≤ 160 V
Stopień ochrony	IP66/ IP67
Opis	Głowica A: złącze żeńskie, M23, 12-pinowe, proste głowica B: przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, ekranowany, 4 x 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + 2 x 0,14 mm ² , Ø 7,8 mm

Temperatura robocza

W stanie ruchomym -30 °C ... +110 °C

Przy ułożeniu nieruchomym -40 °C ... +110 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK029218