



## Przewód czujnika/elementu wykonawczego (6020664) - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK033613**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Technika przyłączeniowa	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Materiał, złącze wtykowe	PVC
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Przewód	5 m, 8 żył, PVC
Materiał, płaszcz	PVC
Kolor, płaszcz	Czarny
Średnica przewodu	6,1 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,25 mm <sup>2</sup>
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym > 10 x średnica przewodu	
Napięcie znamionowe	
≤ 30 V	
Obciążalność prądowa	2 A

Typ sygnału	Przewód czujnika/elementu wykonawczego
Wykonanie specjalne	Specjalny kod koloru
Dopuszczenia	UL
Nr pliku UL	CYJV.E335179
Stopień ochrony	IP67
Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	+5 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	-40 °C ... +80 °C
Głowica	-25 °C ... +90 °C

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK033613