



## Przewód czujnika/elementu wykonawczego (6058502) - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK040164**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 4 piny, kątowy
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, M12, 4 piny, prosty
Materiał, złącze wtykowe	PP
Kolor, złącze wtykowe	Szary
Materiał, nakrętka radełkowa	Stal nierdzewna (V4A/1.4404)
Moment dokręcenia	1 Nm
Rozwartość klucza	14
Przewód	2 m, 4 żyły, PP
Materiał, płaszcz	PP <sup>1)</sup>
Kolor, płaszcz	Szary
Średnica przewodu	4,6 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm <sup>2</sup>
Ekranowanie	Nieekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 10 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Cykle gięcia	≥ 4.000.000

Napięcie znamionowe

≤ 250 V

Napięcie znamionowe

2,5 kV

Obciążalność prądowa

4 A

Typ sygnału

Przewód czujnika/elementu wykonawczego

Narażanie na skręcanie

180° / 1 m

Obszar zastosowania

Strefy higieniczne i mokre  
Tryb przewodnika kablowego

Ten produkt jest zasadniczo odporny na chemiczne środki czyszczące (patrz ECOLAB) i pozostałe substancje, takie jak H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, CH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. Przed montażem w celu dłuższego użytkowania należy sprawdzić odporność materiału na używany środek czyszczący. Odporny na kwas mlekowy i nadtlenek wodoru (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)<sup>2)</sup>

Wskazówka

Dopuszczenia

Ecolab

Stopień ochrony

IP67/ IP69K

Temperatura robocza

W stanie ruchomym -25 °C ... +105 °C

Przy ułożeniu nieruchomym -40 °C ... +105 °C

<sup>1)</sup>Nie zawierają silikonu, halogenu oraz LABS.

<sup>2)</sup>Przetestowane środki czyszczące: 3% P3 - topax 990, 5% P3 - topoactive 200, 5% P3 - topax 52, 3% P3 - topax 66, 3% P3 - topoactive OKTO; grupa materiału izolacyjnego: kat. I.

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0 19030312

ECLASS 5.1.4 19030312

ECLASS 6.0 27060304

ECLASS 6.2 27060304

ECLASS 7.0 27060304

ECLASS 8.0 27060304

ECLASS 8.1 27060304

ECLASS 9.0 27060304

ECLASS 10.0 27060304

ECLASS 11.0 27060304

ECLASS 12.0 27060304

ETIM 5.0 EC000830

ETIM 6.0 EC000830

ETIM 7.0 EC003249

ETIM 8.0 EC003249

UNSPSC 16.0901 26121604

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK040164
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:06