AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód czujnika/elementu wykonawczego (2099207) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK030595

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, M12, 8 pinów, prosty, kodowanie A
Kolor, złącze wtykowe	Czarny
Przewód	2 m, 8 żył, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Średnica przewodu	7 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	4 x 2 x 0,25 mm²
Ekranowanie	Ekranowany
Dopuszczalny przekrój przewodu	≤ 0,25 mm²
Cykle gięcia	> 2.000.000
Napięcie znamionowe	≤ 30 V
Obciążalność prądowa	1,75 A
Obszar zastosowania	Tryb prowadnika kablowego
Wskazówka	Nadaje się do zastosowania w prowadnikach kabli
Stopień ochrony	IP67

Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	–25 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	–50 °C ... +80 °C
Głowica	–25 °C ... +80 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK030595

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 19:29