AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA
Najszersza oferta pneumatyki w Polsce
24h Szybka dostawa 24 h / 48 h
Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód czujnika/elementu wykonawczego (2121385) - SICK

Numer artykułu SKU: OC-SICK031461

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 8 pinów, kątowy, kodowanie A
Typ przyłącza – głowica B	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Blokada złącza wtykowego	Z możliwością przykręcenia
Materiał, złącze wtykowe	CuZn
Materiał, nakrętka radełkowa	Mosiądz, niklowany
Materiał, uszczelka	FKM
Przewód	40 m, 8 żył, 8 żył, 4 x 2 skręcone parami, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Średnica przewodu	7 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,25 mm^2
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 10 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Cykle gięcia	> 2.000.000

Prędkość przesuwania	≤ 3,3 m/s
Przyspieszenie	≤ 5 m/s²
Typ sygnału	RS-422, SSI
Stopień ochrony	IP67
Cecha wyróżniająca	Bardzo dobra odporność na olej i odporność chemiczna

Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	−25 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	−50 °C ... +80 °C
Tryb prowadnika kablowego	−25 °C ... +60 °C
Głowica	−25 °C ... +85 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031461

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:25