



Akcesorium (2124999) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK031609**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Adapter wałka
Rodzina akcesoriów	Sprzęgła wałków
Opis	<p>Sprzęgło łączone: sprzęgło mieszkowe i kłowe, z możliwością pracy awaryjnej w razie pęknięcia mieszka, średnica wałka 6 mm / 10 mm, maksymalne przemieszczenie wałka: promieniowe $\pm 0,3$ mm, osiowe $\pm 0,45$ mm, kątowe $\pm 3^\circ$; maks. prędkość obrotowa 10 000 obr./min, od -30° do $+120^\circ\text{C}$, maks. moment obrotowy 200 Ncm; materiał: mieszek ze stali nierdzewnej, kołnierz ze stali nierdzewnej, do użytku z wpustami pasowanymi</p>
Cecha wyróżniająca	<p>Wałek zapewnia możliwość pracy awaryjnej. W przypadku pęknięcia sprzęgła mieszkowego sprzęgło kłowe we wnętrzu umożliwia awaryjne obracanie się sprzęgła. Sprzęgło należy w razie pęknięcia jak najszybciej wymienić. Sztywność sprężyny skrętnej 183 Nm/rad, sztywność sprężyny promieniowej 17,8 N/mm, moment bezwładności 9,1 gcm², głębokość osadzenia wałka: min: 6 mm, maks: 11 mm, piasty z wpustami pasowanymi DIN6885 3/4 mm</p>

Certyfikaty

China-RoHS [?](#)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	23031090
ECLASS 5.1.4	23031090
ECLASS 6.0	23031090
ECLASS 6.2	23031090
ECLASS 7.0	23031090
ECLASS 8.0	23031090
ECLASS 8.1	23031090
ECLASS 9.0	23031090
ECLASS 10.0	23031090
ECLASS 11.0	23031090
UNSPSC 16.0901	31163014

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK031609

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 06:04