

Akcesorium (2124992) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031607

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Adapter wałka
Rodzina akcesoriów	Sprzęgła wałków
Opis	Sprzęgło łączone: sprzęgło mieszkowe i kłowe, z możliwością pracy awaryjnej w razie pęknięcia mieszka, średnica wałka 10 mm / 10 mm, maksymalne przemieszczenie wałka: promieniowe $\pm 0,3$ mm, osiowe $\pm 0,45$ mm, kątowe $\pm 3^\circ$; maks. prędkość obrotowa 10 000 obr./min, od -30° do $+120^\circ\text{C}$, maks. moment obrotowy 200 Ncm; materiał: mieszek ze stali nierdzewnej, kołnierz ze stali nierdzewnej, do użytku z wpustami pasowanymi
Cecha wyróżniająca	Wałek zapewnia możliwość pracy awaryjnej. W przypadku pęknięcia sprzęgła mieszkowego sprzęgło kłowe we wnętrzu umożliwia awaryjne obracanie się sprzęgła. Sprzęgło należy w razie pęknięcia jak najszybciej wymienić. Sztywność sprężyny skrętnej 183 Nm/rad, sztywność sprężyny promieniowej 17,8 N/mm, moment bezwładności 9,1 gcm², głębokość osadzenia wałka: min: 6 mm, maks: 11 mm, piasty z wpustami pasowanymi DIN6885 3/4 mm

Certyfikaty

China-RoHS 

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	23031090
ECLASS 5.1.4	23031090
ECLASS 6.0	23031090
ECLASS 6.2	23031090
ECLASS 7.0	23031090
ECLASS 8.0	23031090
ECLASS 8.1	23031090
ECLASS 9.0	23031090
ECLASS 10.0	23031090
ECLASS 11.0	23031090
UNSPSC 16.0901	31163014

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031607
---------	---------------