AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Nakrętka nasadowa 12 x 10 mm (M 18x1,5) (MCK10PFA), PFA - Sang-A



Numer artykułu SKU: MCK10PFA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materialy:
PA (poliamid), PP (polipropylen), PVDF (polifluorek winylidenu), PFA (teflon)
Obszar zastosowania i ogólne rezystancje chemiczne
PA: Zastosowanie w pneumatyce jak równiez do wody. Dobra odpornosc chemiczna na benzyne, olej napedowy, olej opalowy, alkalia. PP: Odporny na wodne roztwory kwasów, zasad i soli, jak równiez duza liczbe rozpuszczalników organicznych. Nie nadaje sie do stezonych utleniajacych kwasów. PVDF: Odporny na kwasy, roztwory soli, weglowodory alifatyczne, aromatyczne i chloroweglowodory, alkohole i halogeny. Warunkowo stosowany do ketonów, estrów, eterów, zasad organicznych i lugów alkalicznych. PFA: odporny na prawie wszystkie chemikalia.
Temperatura robocza:
PA: do maks. +80°C, PP: do maks. +90°C, PVDF: -40°C do maks. +140°C, PFA: do maks. +250°C
PN (przy +20°C):
10 bar
Zasada podlaczenia "1" do wezy (nie dla wezy PTFE):
PA, PP, PVDF:
Waz wsuwany jest przez stala tuleje weza do srubunku, gdzie blokowany jest elastycznym pierscieniem zaciskowym poprzez dociagniecie nakretki radelkowanej. Elastyczny pierscien zaciskowy umozliwia wielokrotne uzycie z tym srubunku. Dlatego, srubunek mozna poluzowac i ponownie skrecic z tym samym pierscieniem zaciskowym. Wszystkie gwinty i tuleje weza (do mocowania weza) sa bezszwowe.
Zasada podlaczenia "2" do wezy (takze dla wezy PTFE):
PFA:
Waz wsuwany jest przez stala tuleje weza do srubunka, gdzie blokowany jest przez pierscieniem tnaco-uszczelniajacym poprzez dociagniecie nakretki radelkowanej. Wszystkie gwinty i tuleje weza (do mocowania weza) sa bezszwowe.
*Dla wezy PFA i PTFE zalecamy wymiane pierscienia zaciskowego na kombinacje pierscieni z krawedzia tnaca i uszczelniajacych (KL..PP), **Nakretki radelkowane i pierscien zaciskowy z PP, ***Material podstawowy z dopuszczeniem FDA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0054 kg
Gwint	M 18 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Zakres temperatury	-40 do +180 °C
Materiał	PFA
Średnica węża zewn. x wewn.	12 x 10 mm
Ciężar	5,8 g / szt.
Zasada podłączania	2
Zgodność RoHS	Tak

Nr kat.	MCK10PFA
EAN-13	4050571482152

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 02:02