



## Chwytnak kątowy DHWC-6-A (8125286) serii DHWC - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO096040**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Ekonomiczny chwytnak kątowy z wysoką dokładnością powtórzeń i wysokim momentem obrotowym nadaje się szczególnie do obróbki małych elementów i przekonuje niewielką masą własną, kompaktową konstrukcją i długą żywotnością.

- Duża obciążalność momentem dzięki bocznemu podparciu szczęk chwytnaka
- Maks. dokładność powtarzalności
- Może być używany jako chwytnak dwustronnego lub jednostronnego działania
- Wersja jednostronnego działania z zabezpieczeniem siły chwytania, sprężyna otwiera szczęki (NO)
- Odpowiedni do chwytania zewnętrznego i wewnętrznego
- Wiele opcji montażu na napędach
- Zrównoważona produkcja dzięki zmniejszeniu zużycia materiałów

### Dane techniczne

Wielkość	6
Maks. zamienność	0.2 mm
Maks. kąt otwarcia	30 deg
Dokładność powtarzalności chwytnaka	0.1 mm
Liczba szczęk chwytnaka	2
Typ napędu	pneumatyczny
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania

Funkcja chwytaka	Wspornik
Zabezpieczenie siły chwytania	brak
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z boku
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991894
Ciśnienie robocze	0.25 MPa
Ciśnienie robocze	2.5 bar
Ciśnienie robocze	36.25 psi
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	3 Hz
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	7 ms
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otwarcie	7.3 Ncm
Całkowity moment chwytania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie	5.4 Ncm
Masowy moment bezwładności	0.009 kgcm <sup>2</sup>
Maks. siła na szczękach chwytaka Fz, statyczna	18 N
Maks. moment na szczęce chwytaka Mx, statyczny	0.3 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka My statyczny	0.3 Nm
Maks. moment na szczęce chwytaka Mz statyczny	0.3 Nm
Waga produktu	22 g
Typ mocowania	Mocowanie bezpośrednie przez otwór przelotowy
Przyłącze pneumatyczne	M3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zaślepki	Stop aluminium, anodowany
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał szczęk chwytaka	Stal wysokostopowa

---

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Ciśnienie robocze	36.25 psi do 116 psi
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Funkcja chwytaka	Wspornik
Typ mocowania	opcjonalnie:Mocowanie bezpośrednie przez otwór przelotowyMontaż bezpośredni przy pomocy gwintu
Sposób działania	dwustronnego działania
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z bokuwymuszony przebieg ruchu
Waga produktu	22 g
Liczba szczęk chwytaka	2
Materiał zaślepki	Stop aluminium, anodowany
Maks. częstotliwość robocza chwytaka	≤3 Hz
Maks. kąt otwarcia	30 stopni
Typ napędu	pneumatyczny
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Pozycja montażowa	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	M3

Nr kat.	OT-FESTO096040
EAN-13	4052568567835