AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór sterowany cięgłem 5/2, G1/4, ze sprężyną - Easy Line



Numer artykułu SKU: JLC4101S

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zasada działania:

Zawory mechniczne bistabilne 5/2 G1/8 - G 1/4 z cięgłem są uruchamiane ręcznie poprzez jego wyciąganie i wciskanie. Po wysunięciu lub schowaniu popychacza jest on utrzymywany przez blokadę.

Dane techniczne:

Materiały:
korpus i suwak: aluminium, uszczelki: NBR

Gwint do mocowania pulpitowego: dla G1/8" - M12x1, dla G1/8" - M14x1

Sposób powrotu dla wersji monostabilnej: sprężyna

Podłączenie zasilania ciśnieniem: możliwe do dowolnego przyłącza

Zakres temperatur: -10°C do +70°C

Przepływ: dla G 1/8" - 767 l/min, dla G 1/4" - 875 l/min

Ciśnienie robocze: 0 - 8 bar

Medium robocze: gazy neutralne, sprężone powietrze smarowane lub niesmarowane, filtrowane, maksymalna wielkość cząstek stałych 40 µm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	JLC4101S

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 18:02