AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór upustowy Excelon z łagodnym rozruchem, 1/2 PTF, 3-10 bar, sterowany elektromagnetycznie (P74F-4AC-NNN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI059233

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	3 ... 10 bar, 44 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	Bez elektromagnesu
Działanie zaworu:	3/2
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-20 ... 50 °C, -4 ... 122 °F
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	1/2 PTF

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Działanie	Pilot cewki / Sprężyna powrotna
Wersja	3/2
Materiał korpusu	Stop cynku
Materiał elestomeru	Nitrylowy
Rozmiar króćca	1/2" PTF

Nr kat.	OC-IMI059233

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:03