AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór membranowy sterowany pośrednio elektromagnet., G3/8, 2/2, NC, sterowanie elektromagnet./sterowanie elektromagnet. (8240135.9101.02400) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI086590

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 5 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi |
| Podłaczenie elektr.: | DIN EN 175301-803 Form A |
| Napięcie: | 24Vdc |
| Kod cewki: | 9101 |
| Średnica nominalna: | 10 mm |
| Działanie zaworu: | 2/2 |
| Technologia zaworu: | Membrana |
| Funkcja: | NC |
| Pobór mocy: | 8 W |
| Uruchamianie: | Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy |
| Korpus: | Mosiądz |
| Elastomery: | NBR |
| Rozmiar przyłącza: | G3/8 |
| Wartość Cv: | 3.5 gpm |
| Wartość Kv: | 3 m3/h |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Czynniki** | Gazy, Ciecze |
| **Wersja** | 2/2 |
| **Stopień ochrony IP** | IP65 |
| **Materiał korpusu** | Mosiądz |
| **Materiał uszczelnienia gniazda** | NBR |
| **Rozmiar króćca** | G3/8 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI086590 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22