AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy sterowany pośrednio elektromagnet., G1/2, 2/2, NC, sterowanie elektromagnetyczne/sterowanie elektromagnetyczne (8240280.9100.00000) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI086377

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0.1 ... 16 bar, 1.45 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	Bez elektromagnesu
Kod cewki:	9100
Średnica nominalna:	12 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1/2
Wartość Cv:	4.4 gpm
Wartość Kv:	3.8 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	NBR
Rozmiar króćca	G1/2

Nr kat.	OC-IMI086377

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22