AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy sterowany bezpośrednio elektromagnet. z wymuszonym podnoszeniem, G3/8, 2/2, NC (8254150.9150.00000) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI085383

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	Bez elektromagnesu
Kod cewki:	9150
Średnica nominalna:	10 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Membrana
Funkcja:	NC
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/8
Wartość Cv:	3.5 gpm
Wartość Kv:	3 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	NBR-K
Rozmiar króćca	G3/8

Nr kat.	OC-IMI085383

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22