AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroregulator Olympian Plus, 1 PTF, 40 µm, 0,4–8 bar, ręczny spust, z manometrem (B68G-8AK-MR3-RLG) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078280

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	1 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	1" PTF
Wykonanie	Aluminium
Przepływ	240 dm3/s
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,4 ... 8 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI078280

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:44