AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroregulator Olympian Plus, bez uchwytu widełkowego, 40 µm, 0,4–8 bar, automatyczny spust, bez manometru (B68G-NNT-AR3-RLN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078155

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 80 °C, -4 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Uchwyt w kształcie litery T
Rozmiar przyłącza:	Bez obejmy
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	Bez jarzma
Wykonanie	Aluminium
Przepływ	240 dm3/s
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,4 ... 8 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...80°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI078155

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45