AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr z reduktorem, 1/4" NPT, 5 µm, 0.3-10 bar, automatyczny spust EXCELON PLUS (B82G-2AK-AP1-RMN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI077706

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 3 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	10 bar, 145 psi
Zakres temperatury:	-10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F
Medium:	10 bar, 145 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	1/4 PTF
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4 PTF
Wykonanie	Korpus: Stop cynku/ Siatka: acetal
Przepływ	38 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,3...10 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-10...+60°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI077706

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:45