AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr z reduktorem, G3/8", 40 µm, 0.7-17 bar, spust ręczny EXCELON PLUS (B82G-3GT-QD3-RSN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI077559

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 247 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 247 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Uchwyt w kształcie litery T
Rozmiar przyłącza:	G3/8
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/8
Wykonanie	Korpus: Stop cynku/ Siatka: acetal
Przepływ	38 dm3
ATEX	Nie
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,7...17 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI077559

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:03