AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr z reduktorem, G3/8", 5 µm, 0.3-4 bar, spust ręczny EXCELON PLUS (B82G-3GK-QP1-RFG) - Norgren



**Numer artykułu SKU: OC-IMI007433**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 10 bar, 145 psi |
| Zakres temperatury: | -10 ... 60 °C, 14 ... 140 °F |
| Medium: | 10 bar, 145 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Pokrętło |
| Rozmiar przyłącza: | G3/8 |
| Typ odpływu : | Ręczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 5 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | G3/8 |
| **Wykonanie** | Korpus: Stop cynku/ Siatka: acetal |
| **Przepływ** | 38 dm3 |
| **ATEX** | Nie |
| **UL** | Nie |
| **Maks. Ciśnienie** | 0,3...4 bar |
| **Zgodność RoHS** | Zgodny |
| **Maksymalna temperatura** | -10...+60°C |
| **CCC** | Nie |
| **EMC** | Nie |
| **NACE** | Nie |
| **REACH** | SVHC Substancja obecna |
| **WEEE** | NonWEEE |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI007433 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:04