AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr Excelon Plus/Reduktor, 3/8" PTF, 5µm, 0.3-4 bar, spust ręczny (B84G-3AT-QD1-RFN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI077399

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Uchwyt w kształcie litery T
Rozmiar przyłącza:	3/8 PTF
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8 PTF
Wykonanie	Odlew aluminiowy
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,3 ... 4 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-20...+65°C
CCC	Nie
EMC	Nie
Filtry - Klasyfikacja ISO8573-1	6:8:4
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI077399

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 21:58