AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr/regulator Excelon Plus do zastosowań w ekstremalnych temperaturach, 1/2” PTF, 40µm, 0,7-17 bar, ręczny spust (HB84G-4AT-MD3-RSN) - Norgren



**Numer artykułu SKU: OC-IMI070689**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 20 bar, 290 psi |
| Zakres temperatury: | -40 ... 80 °C, -40 ... 176 °F |
| Medium: | 20 bar, 290 psi |
| Korpus: | Stop aluminium |
| Elastomery: | NBR |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Uchwyt w kształcie litery T |
| Rozmiar przyłącza: | 1/2 PTF |
| Typ odpływu : | Ręczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 40 µm |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/2 PTF |
| **Wykonanie** | Odlew aluminiowy |
| **ATEX** | Tak |
| **UL** | Nie |
| **Maks. Ciśnienie** | 0,7 ... 17 bar |
| **Zgodność RoHS** | Zgodny |
| **Maksymalna temperatura** | -40 ... +80°C |
| **CCC** | Nie |
| **EMC** | Nie |
| **Filtry - Klasyfikacja ISO8573-1** | 7:8:4 |
| **NACE** | Nie |
| **REACH** | SVHC Substancja obecna |
| **WEEE** | NonWEEE |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IMI070689 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:40