AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon Plus do zastosowań w ekstremalnych temperaturach, G3/4, 40µm, 0,3-10 bar, ręczny spust (HB84G-6GT-MD3-RMN) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI070403

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	20 bar, 290 psi
Zakres temperatury:	-40 ... 80 °C, -40 ... 176 °F
Medium:	20 bar, 290 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Uchwyt w kształcie litery T
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Gwint	G3/4
Wykonanie	Odlew aluminiowy
ATEX	Tak
UL	Nie
Maks. Ciśnienie	0,3 ... 10 bar
Zgodność RoHS	Zgodny
Maksymalna temperatura	-40 ... +80°C
CCC	Nie
EMC	Nie
Filtry - Klasyfikacja ISO8573-1	7:8:4
NACE	Nie
REACH	SVHC Substancja obecna
WEEE	NonWEEE

Nr kat.	OC-IMI070403

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:22