AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr/regulator Excelon Plus z zaworem odcinającym, G3/4, spust ręczny (TB82-271G) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI037506

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 246 psi
Działanie zaworu:	3/2
Zakres temperatury:	-20 ... 65 °C, -4 ... 149 °F
Medium:	17 bar, 246 psi
Korpus:	Stop aluminium
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Pokrętło
Rozmiar przyłącza:	G1/4
Typ odpływu :	Ręczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Odpowietrzanie	Nadmiarowe
Materiał czaszy	Odlew aluminiowy
Rozmiar króćca	G3/4

Nr kat.	OC-IMI037506

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:30